

Anslutning till värmepump

Fabrikat	IVT/Bosch
Modell	Premiumline EQ/HQ, Premiumline A/A Plus, Compress 5000/6000 LW/M
Styrkort/version	Rego 800/1000 - Alla versioner
Begränsningar	På vissa äldre styrkort (ver 1.1.x) är endast en (1) plint för kommunikation aktiv. Antingen plint märkt 31-34 eller 35-38. Om du har IVT Anywhere eller poolstyrning installerat måste du koppla bort denna under tiden du installerar Easyserv boxen.

Tips!

Oftast finns det hål för kabelgenomföring i toppen på värmepumpen. Börja alltid installationen med att hitta lämpligt sätt att göra denna kabelgenomföring. Saknas hål går det för det mesta bra att dra ut sladden mellan värmepump och frontplåt.

Installationsanvisningar

OBS!

Se till att värmepumpen är spänningslös innan du påbörjar installation.

1. Börja med att stänga av strömmen till värmepumpen och lyfta av frontplåten.
2. Leta upp kretskort märkt 'PEL' eller plint med CAN_H/CAN_L, detta varierar mellan olika modeller. För att komma åt plint behöver du ta bort skyddsplåt till el-lådan.
3. Anslut bifogat kablage enligt följande:

FÄRG	FUNKTION	PLINT NR.
SVART	Jord	35 (eller 31)
GRÖN	CAN L	36 (eller 32)
GUL	CAN H	37 (eller 33)
4. Koppla in andra änden av kablaget till boxen samt anslut bifogad spänningsadapter. Kontrollera att LED's på gateway tänds.

Behöver du mer hjälp?



Kolla in vår supportsida där det finns mer detaljerade instruktioner för ett flertal värmepumpstyper.



Skanna för att komma direkt till vår support-sida

Eller kontakta oss på
Chatt: www.easyserv.se
Mail: support@easyserv.se
Tel: 035-710 11 50



Värmepumpen skall vara spänningslös vid installation av Easyserv boxen. Koppla (tillfälligt) ifrån eller stäng av andra tillbehör som är kopplade på värmepumpen. Kontakta elektriker eller värmepumpstekniker om du är osäker på hur du skall genomföra installationen.